

Huile de lin cuite

Autres produits

Huile de lin traditionnelle faite de lin pressé et porté à ébullition. Peut être utilisé comme liant dans les peintures, les glacis et les mélanges, comme diluant dans les peintures ou comme traitement de surface.

DESTINATION

Extérieur/intérieur. Surfaces extérieures en bois telles que bardage, bateau, outils...pour huiler ou imprégner. L'huile sert de diluant aux peintures .

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect visqueux
Densité environ 0,9 kg par litre,
Existe en 1, 3 et 10 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse.

APPLICATION

Brosse en croisant bien le geste et en tirant bien l'huile dans le sens du bois. Essuyer les surplus afin de favoriser l'absorption et le séchage.
Diluant peinture : doser selon la viscosité souhaitée.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy. 10/2016